APERTURA, CHIUSURA DELLA PISCINA E PIOGGE INVERNALI

Apertura della piscina a skimmer dopo il riposo invernale

• Accertarsi che tutti gli accessori smontati e riposti per l'inverno siano disponibili
• Controllare che nel locale filtrazione non manchi tensione elettrica, acqua e che lo scarico sia libero e non occluso da depositi di detriti.
• Pulirlo e sistemarlo qualche giorno prima
• E' consigliabile aver eseguito una buona revisione alla pompa di filtrazione per
verificarne lo stato di rumorosità di cuscinetti e lo stato della tenuta meccanica
qualche settimana prima
• Assicurarsi di avere a disposizione gli attrezzi necessari per la pulizia della copertura invernale e per il rimontaggio di quanto tolto durante l'operazione di chiusura.

Copertura invernale

• Aumentare il livello dell'acqua in piscina già prima di iniziare le operazioni di pulizia aprendo la valvola dell'acquedotto; qualora l'impianto è ancora smontato o le bocchette sono tappate, immettere una gomma esterna direttamente sotto la
copertura
• Togliere lo sporco più grossolano e le foglie depositate sulla copertura con l'ausilio dell'asta telescopica e della spazzola In un angolo iniziare con una piccola pompa sommersa e svuotare l'esubero di acqua depositata durante la stagione invernale
• Cospargere con detersivo adatto la superficie della copertura, sfregare con lo spazzolone, risciacquare e togliere l'acqua sempre con l'aiuto della pompa sommersa
• Pulire i salsicciotti perimetrali ancora pieni direttamente sul perimetro della piscina quando sono ancora ancorati alla copertura e risciacquare
• Eseguire la pulizia anche nella parte sottostante rovesciandoli fin sul bordo dell'acqua
• Risciacquare abbondantemente e sfilare o svuotare i salsicciotti
• Ripiegare la copertura a fisarmonica su un lato corto
• Riporre copertura e salsicciotti ancora umidi in posto riparato e lontano da agenti chimici (la plastica bagnata resta morbida al contrario della plastica asciugata al sole)
• Togliere e riporre gli eventuali rompighiaccio
• Pulire bordo perimetrale e bagnasciuga con prodotti adeguati
• Rimontare scalette e trampolino
• Riassemblare docce ed eventuali accessori esterni di protezione

Locale filtrazione

• Controllare ed eventualmente ripristinare il livello di quarzite all'interno del filtro
• Rimontare coperchio e tappo di scarico del filtro e coperchio della valvola selettrice

• Riassemblare il motore
• Sostituire eventuali parti arrugginite quali fascette di tenuta, viti ecc.
• Aprire le valvole controllando che non esistano perdite d'acqua; nel caso si notino gocciolii procedere al serraggio delle ghiere e/o sostituire gli OR difettosi
• Togliere eventuali tappi o bottiglie invernali da skimmer e bocchette
• Quando possibile far defluire direttamente allo scarico l'acqua depositata durante l'inverno delle tubazioni di bocchette e skimmer che facilmente contengono sporcizia
• Controllare tensione al quadro elettrico e regolare timer
• Procedere con un controlavaggio energico e relativo risciacquo
• Mettere in funzione l'impianto controllando che aspirazioni ed immissioni funzionino regolarmente
• Aspirare fondo della piscina manualmente
• Regolare i valori di PH e sterilizzante
• Regolare accessori di dosaggio e controllare fari ed eventuali idromassaggi
• Iniziare ad usare la piscina regolarmente e solo ora procedere con l'ausilio del pulitore automatico

Preparazione della piscina al periodo invernale.

Il corretto trattamento invernale della piscina consente una facile riapertura alla primavera successiva.

PISCINA CON STRUTTURA FISSA E/O INTERRATA

Al termine della stagione “balneare” si il trattamento dell’acqua fino a quando la piscina è in funzione. A questo punto si potrà procedere al trattamento svernante:
1) pulire il fondo della piscina con l’aspirafango, le pareti con SGRASSANTE, GOMMA PER
BORDI e SPAZZOLA;
2) fare il controlavaggio del filtro;
3) analizzare il pH e regolarlo a 7,2 con RIDUTTORE (o INCREMENTATORE) di pH.
4) fare una clorazione d’urto con 20 gr per metro cubo di DICLOROISOCIANURATO gran. 56%;
5) lasciare il filtro in funzione anche 24 ore ed aggiungere SVERNANTE LIQUIDO (50 gr per metro
cubo d’acqua);
6) smontare scalette, trampolini e docce; nel frattempo alzare il livello d’acqua della piscina al
massimo (solo per piscine a skimmer);
7) fermare l’impianto, chiudere tutte le valvole, smontare la pompa, aprire la valvola a sei vie e
svuotare l’acqua dal filtro, proteggere guarnizioni ed OR con lubrificante (vaselina, ecc.);
8) Togliere i cestelli dagli skimmer, inserire le “bottiglie invernali”, eventualmente i flottanti rompighiaccio ed i tappi sulle bocchette;
9) coprire la piscina stendendo il telo di protezione, fondamentale per riparare l’acqua dall’aria
e dalla luce solare, responsabile della proliferazione delle alghe; se si utilizza una copertura con “salsicciotti”, riempire questi ultimi con acqua;
10) proteggere le parti elettriche e disattivare l’interruttore generale;
11) aggiungere verso la metà stagione SVERNANTE (50 gr per metro cubo d’acqua).

PISCINA CON STRUTTURA SMONTABILE

1) svuotare la piscina;
2) pulirla accuratamente con SGRASSANTE e GOMMA PER BORDI Asciugarla;
3) smontare la raccorderia e la struttura; è consigliabile lubrificare con grasso di vaselina le
guarnizioni; ripiegare il telo ed utilizzare borotalco per prevenire l'eventuale "incollamento".
4) svuotare dall'acqua il filtro;
5) svuotare la pompa dall'acqua, pulire il prefiltro;
6) stoccare il tutto in un luogo asciutto.

OGGETTO: pioggia intensa durante la stagione invernale

Capita con regolarità che ci venga richiesto come comportarsi con l'insolita massa d'acqua che si deposita sopra la copertura invernale durante il periodo di piogge intense.
Inutile allarmarsi. Le coperture invernali si usano da decenni e stagioni come quella attuale, ossia con forti precipitazioni, si sono verificate su tutto il territorio nazionale.
Tutte le plastiche (PVC compresi) durano più a lungo se immersi in acqua anziché al sole.

COSA FARE

Semplicemente di tanto in tanto togliere l'acqua depositata sulla copertura. Non servono pompe sommerse, ne' aggeggi elettrici atti solo a far spendere denaro. I nostri nonni (qualcuno anche oggigiorno) travasavano il vino dalla damigiana per riempire le bottiglie.
Si usa lo stesso metodo ossia si pone una normale gomma per l'acqua sopra la copertura, si usa un peso (non metallico perché arrugginerebbe, ad esempio un mattone) per tenerla sommersa, si aspira qualche secondo dalla parte opposta più bassa del livello della piscina e per differenza barica (differenza di pressione fra il livello A ed il livello B) la copertura si svuota dell'acqua piovana depositata per semplice differenza di pressione fra i 2 livelli.
Non serve ripetere questa operazione spesso: il livello della piscina, sotto il peso della copertura è sceso ed appare abbassato una volta tolta l'acqua sopra. Bisognerebbe ripristinarlo e questo comporterebbe ulteriori aggiunte non solo di acqua ma anche di prodotti chimici per la preservazione della stessa per tutta la stagione invernale.

SUGGERIMENTO

Togliete si l'acqua ma solo quando ritenete che sia veramente eccessiva. Il reintegro fatelo una settimana prima della riapertura primaverile.
Cordialmente.
Dino Tinelli